

Anlagenbau für Käsereien, Molkereien und die Nahrungsmittelindustrie

Installations pour fromageries, laiteries et industries alimentaires

 **Hostettler**

031 819 40 81 / www.hostettlerbelp.ch

DIE BUTTERFERTIGER BHOST

LES BARATTES À BEURRE BHOST



**haben sich in jahrzehntelangem Einsatz
hundertfach bewährt.**

***ont fait leurs preuves depuis
plusieurs décennies.***

Eigenschaften:

- Steuerkasten mit Motorschutzschalter auf
- Getriebe aufgebaut
- Fass und Knetwalzen aus rostfreiem Stahl 1.4301
- Zweigang-Getriebe mit Butterungs- und Knetgang
- Fass in jeder Lage arretierbar
- Scharnierdeckel mit Hebelverschluss (nach oben öffnend)
- Sicherheitsschutzbügel mit «Not-Stop»
- Saubere Deckelabdichtung auf Aussenmantel
- Einwandfreie Reinigungsmöglichkeit (Walzen demontierbar)
- Die Knetwalzen erlauben ein kontrollierbares Kneten der Butter
- Fass innen und Walzen sandgestrahlt (kein Kleben der Butter)
- Fass-Stirnflächen mit Zierschliff, übrige Flächen fein geschliffen
- Anschalten mit Frequenzumformer als Option
- Chromstahl Untergestell als Option

Caractéristiques :

- *Boîtier de commande avec interrupteur de sécurité, monté sur la machine*
- *Baratte et cylindres malaxeurs en acier inox 1.4301*
- *Engrenage à 2 vitesses pour battre et malaxer*
- *Baratte bloquable à toutes les positions*
- *Couvercle à charnières avec fermeture à levier (s'ouvrant vers le haut)*
- *Barre de sécurité avec « Stop d'urgence »*
- *Joint hygiénique d'étanchéité du couvercle sur le manteau extérieur*
- *Nettoyage sans problèmes (cylindres malaxeurs démontables)*
- *Cylindres permettent un malaxage du beurre contrôlé*
- *Intérieur de la baratte et cylindres sablés (le beurre ne colle pas)*
- *Surface frontale de la baratte finement polie*
- *Démarrage sur variateur de fréquence avec inverseur en option*
- *Montage sur châssis inox en option*

Typ / Type BHOST			100	150	200	400	600	800	1'000
Fassinhalt	Contenance totale	lt.	100	150	200	400	600	800	1'000
Rahmeinfüllung	Contenance en crème	lt.	35	55	70	140	220	300	380
Anzahl Walzen	Nombre de cylindres	Stk	2	2	2	2	2	2	4
Antriebsleitung	Puissance motrice	kW	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	3
Elek. Anschluss	Raccordement élec.	400 V / 50 Hz							
Fassdurchmesser	Diamètre de baratte	mm	/	/	800	900	1000	1'050	1'150
Länge	Longueur	mm	/	/	1'100	1'510	1'660	1'780	2'020
Breite	Largeur	mm	/	/	1'200	1'400	1'500	1'550	1'650
Höhe	Hauteur	mm	/	/	1'325	1'790	1'840	1'865	1'900
Gewicht	Poids	kg	/	/	185	390	420	460	640

Abmessungen auf Wunsch des Kunden für die Versionen 1'500, 2'000 und 3'000.
 Dimensions sur demande du client pour les versions 1'5000, 2'000 et 3'000.